

ROBINETTERIE - Vannes à membrane

Modèles "Corps intérieur revêtu"

FORTE

Type 656 - Simple effet

GEMÜ®

Caractéristiques : Vanne à membrane :

- Passage en ligne
- À brides GN16 (au-delà de DN150 GN10) forme A EN1092
- Distance entre-brides selon EN 558 série 7
- Corps fonte GG25 revêtu d'ébonite ou de caoutchouc
- Membrane NBR ou caoutchouc (CR)
- Température de service du fluide :
-10°C à +100°C pour les membranes en NBR
-20°C à +100°C pour les membranes en CR
- Actionneur pneumatique simple effet
- Normalement fermée

Options :

- Normalement ouverte
- Double effet



Référence		DN	PN	GN	Longueur totale (mm)	Pression de commande
Revêtu ébonite Membrane NBR	Revêtu caoutchouc (CR) - Membrane caoutchouc (CR)					
65625D5313212R2	65625D5352812R2	25	7	16	127	3,8 à 7 bar
65640D5313212R2	65640D5352812R2	40			159	3,8 à 7 bar
65650D5313213R1	65650D5352813R1	50			191	3 à 7 bar
65665D5313213R1	65665D5352813R1	65	216		3 à 7 bar	
65680D5313214R1	65680D5352814R1	80			254	5,5 à 7 bar
656100D5313214R1	656100D5352814R1	100	6		305	5,5 à 7 bar
656125D5313215R2	656125D5352815R2	125	4	356	4,5 à 7 bar	
656150D5313215R2	656150D5352815R2	150		406	4,5 à 7 bar	
656200D5213216R2	656200D5252816R2	200	3	10	521	5,5 à 7 bar

