



ROBINETTERIE - Vannes à soupape

5.2.4. Electrovanne de pilotage 3/2 NF pour vannes à commande par pression

Série Pilote	Référence de base électrovanne		Ø passage (mm)	Suffixe tension à ajouter à la référence de base de l'électrovanne						Référence mamelon pour séries 390 et 534		Référence coude pour séries 298-398	
	Laiton	Inox		CA (~)				CC (-)				Laiton	Inox
				24	48	115	230	24	48				
356 G1/8"	SCG356B002VMS.	SCG356B014VMS.	1,6	24/50	48/50	115/50	230/50	24/DC	48/DC	2102001	FTSS.012.1818	2115001	FTSS.020.1818
314 G1/4"	E314K035S1N01	E314K121S1N01	2,4	FL	FR	FT	F8	F1	F9	2102004	FTSS.012.1414	2115002	FTSS.020.1414



Exemple : Pour construire la référence de commande de l'électrovanne pilote en laiton série 356 alimentée en 230V courant alternatif, nécessaire au pilotage d'une vanne à commande par pression en bronze série 390 avec une tête de commande Ø 63mm, il faut commander une référence de base : SCG356B-002VMS. en y ajoutant le suffixe tension 230/50, ce qui donne la référence de commande : **SCG356B002VMS.230/50**. Il faut additionner à cette commande, un mamelon (exemple en laiton) en 1/8" : 2102001

Remarque : Bobines électriques et connecteurs en pièce de rechange consultables dans la partie "Accessoires pour électrovannes" du chapitre 2 "ELECTROVANNES" de ce catalogue.