

## K. Modules de dérivation

ALU

### Généralités :

Séries	651	652	653
Fluides	Air comprimé ou gaz neutre		
Pression d'utilisation	16 bar	20 bar	
Température ambiante	+5°C à +50°C		
Corps	Aluminium		
Étanchéité	NBR		



ASCO™

### Caractéristiques :

- Inséré entre 2 composants modulaires, il permet d'effectuer une prise de pression d'air filtré
- Les orifices en faces avant et arrière offrent des solutions supplémentaires pour effectuer un repiquage sur d'autres circuits d'air comprimé
- Il peut également être utilisé pour alimenter d'autres éléments de traitement d'air nécessitant une capacité d'air comprimé supplémentaire, comme un empilage de régulateurs juxtaposables

Ø Racc.	Série	Référence sans pressostat	Ø orifices de dérivation		Orifice de prise de pression
			Gauche/Droite/Inférieur	Frontal/Arrière	
G1/4"	651	G651AD002CA0000	G1/4" + brides	G1/4"	Plan de pose pressostat série 349 - Obturé en standard
G1/2"	652	G652AD004CA0000	G1/2" + brides	G3/8"	
G1"	653	G653AD006CA0000	G1" + brides	G3/4"	

Remarque : Accessoires d'assemblage et de mesure de pression : Voir fin de section

Options : Visserie INOX, version ATEX



## L. Vannes de coupure et de consignation 3/2

ALU

### Généralités :

Séries	652	653
Fluides	Air comprimé ou gaz neutres	
Pression d'utilisation	10,3 bar	17 bar
Température ambiante	De +4°C à +50°C	
Corps	Aluminium	
Étanchéité	NBR	
Tiroir	Aluminium	



ASCO™

### Caractéristiques :

- Cet élément de sécurité utilise les mêmes kits d'assemblage que la série 652 et 653
- Bricole non-taraudée pour montage en juxtaposition ou pour une utilisation avec kits de raccords taraudés
- Le corps jaune et le bouton poussoir rouge permettent en cas d'urgence une identification rapide de l'élément de sécurité
- Ce produit contribue à la mise en conformité des machines et a une très haute capacité d'échappement pour une chute rapide de la pression de sortie

### 3/2 Echappement rapide - Codifications de base :

Série	Référence	Débit nominal (ANR)	Kit de connexion taraudé (2 raccords)		Kit de transition pour utilisation avec série 651		Silencieux
			G1/2"	G1"	651 vers 652	652 vers 651	
652	T652A5L040A0000	5910 l/min	T652AT502468002	/	T651AT519193001	T652AT519193003	M4MB
653	T653A5L060A0000	9850 l/min	/	T653AT507292002	/	/	M6MB

### 3/2 Echappement rapide + Démarreur progressif - Codifications de base :

Série	Référence	Débit nominal (ANR)	Kit de connexion taraudé (2 raccords)		Kit de transition pour utilisation avec série 651		Silencieux
			G1/2"	G1"	651 vers 652	652 vers 651	
652	T652A6L040A0000	5910 l/min	T652AT502468002	/	T651AT519193001	T652AT519193003	M4MB
653	T653A6L060A0000	9850 l/min	/	T653AT507292002	/	/	M6MB

