


AIR COMPRIME - Compresseurs

Type COPS.003 - Standard 15 bar

Caractéristiques :

- Lubrifiés à l'huile
- Entraînés par courroies trapézoïdales
- Réservoir horizontal



Référence SOLIDbase	Débit effectif (l/min)	Débit aspiré (l/min)	Volume du réservoir (l)	Pression max.	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	RPM (tr/min)	Cylindre(s)/Etage(s)	Niveau sonore (dB)	Dimensions (LxH*P) (mm)	Poids (kg)	
440-15/270 ³	320	440	270	15 bar	3	400 V tri	650	2/2	73	1600 x 500 x 1040	180	
530-15/270 ³		270	4		780		74					
530-15/500 ³	385	530	500		74		1970 x 590 x 1300		283			
680-15/270 ^{2,3}	490	680	270		5,5		1600 x 500 x 1040		192			
680-15/500 ^{2,3}			500		7,5					76	1970 x 590 x 1300	293
1000-15/500 ^{2,3}			815		1050					500	7,5	77

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 3744 à 4m de distance.

Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

Type COPS.004 - Réservoir vertical 10 ou 15 bar

Caractéristiques :

- Lubrifiés à l'huile
- Entraînés par courroies trapézoïdales
- Réservoir vertical



Référence SOLIDbase	Débit effectif (l/min)	Débit aspiré (l/min)	Volume du réservoir (l)	Pression max.	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	RPM (tr/min)	Cylindre(s)/Etage(s)	Niveau sonore (dB)	Dimensions (LxH*P) (mm)	Poids (kg)
680-10 ST ³	540	680	270	10 bar	4	400 V tri	1000	2/2	74	800x670x1850	180
870-10 ST ^{2,3}	670	870			5,5		1280		76		200
530-15 ST ³	385	530		15 bar	4		780		185		
680-15 ST ^{2,3}	490	680			5,5		1000		74		193

Rem. : Niveau sonore (dB) selon EN ISO 3744 à 4m de distance.

Débit effectif à 6 bar remis à l'atmosphère suivant VDMA 4362

Filters	Purgeurs	Enrouleurs	Soufflettes	Tubes spiralés	Raccords rapides
Voir p. 392	Voir p. 409	Voir p. 439	Voir p. 440	Voir p. 356	Voir p. 361
					