COMP. PNEUMATIQUES - Traitement Air

3.1.2.5. Filtres - Regulateurs - Lubrificateurs (FRL)



Généralités :

	BL64	BL68	
Fluides	Air comprimé uniquement		
Pression max. d'entrée	17 bar		
Pression de réglage	10 bar	8 bar	
Température ambiante	De -20°C à +80°C		
Seuil de filtration	40 μm		
Elément filtrant	Polyamide fritté		
Corps	Zamak peint Aluminium		
Cuves	Aluminium		
Manomètre	Sans		
Raccordement d'un manomètre possible	En 1/8"		
Gestion du contrôle du niveau des condensats	Par purge automatique intégré au corps		
Avec soupape de décharge	Oui		



Caractéristiques:

	Série	Ø Racc.	Pression de régulation	Débit max.		
Référence				À pression amont	à 6,3 bar de pression de consigne et Δ P 1 bar (ANR)	
BL64-208	BL64	1/4"	0.3 à 10 bar	10 bar	2220 I/min	
BL64-308		3/8"			2220 I/min	
BL64-408		1/2"			2220 I/min	
BL64-608		3/4"			2220 I/min	
BL68-608	BL68	3/4"	0.4 à 8 bar		12000 I/min	
BL68-808		1"			12000 I/min	
BL68-A08		1"1/4			12000 I/min	
BL68-B08		1"1/2			12000 I/min	



Rem: Modèle proposé sans manomètre, sans vanne d'isolement, sans équerre de fixation.

3.1.2.6. Accessoires

Série	Ø Racc.	Manomètre	Equerre de fixation latérale	Vanne d'isolement 3/2	Lot d'assemblage	Simple	nbase Double
	1/4" 3/8"	74504 50	T64T-2GB-P1N	74502.54	Y64A-2GA-N1N	Y64A-2GA-N2N	
64			T64T-3GB-P1N		Y64A-3GA-N1N	Y64A-3GA-N2N	
64	1/2"		74504-50	T64T-4GB-P1N	74503-51	Y64A-4GA-N1N	Y64A-4GA-N2N
	3/4"	40.042.042		T64T-6GB-P1N		Y64A-6GA-N1N	Y64A-6GA-N2N
	3/4"	18-013-013	18-001-979	T68H-6GB-B2N	18-026-987	Y68A-6GN-N1N	Y68A-6GN-N2N
-	1"			T68H-8GB-B2N		Y68A-8GN-N1N	Y68A-8GN-N2N
68	1"1/4			T68H-AGB-B2N		Y68A-AGN-N1N	Y68A-AGN-N2N
	1"1/2			T68H-BGB-B2N		Y68A-BGN-N1N	Y68A-BGN-N2N