


COMP. PNEUMATIQUES - Distributeurs

Fonction 5/3 centre fermé

Type	Référence	Commande (12) et (14)	Rappel	Débit à 6 bar (l/min) (ANR)	Pression du fluide de commande	Pression d'utilisation
ISO 1	54101020	Pneumatique	Ressort au centre	1400	3 à 12 bar	Du vide (-0,950) à 12 bar
ISO 2	54202020			2800		
ISO 3	54301020			4200		
ISO 4	54400007			6300 (avec embase G3/4") 7000 (avec embase G1")	2,5 à 12 bar	




Fonction 5/3 Centre ouvert à la pression

Type	Référence	Commande (12) et (14)	Rappel	Débit à 6 bar (l/min) (ANR)	Pression du fluide de commande	Pression d'utilisation
ISO 1	54101022	Pneumatique	Ressort au centre	1400	3 à 12 bar	Du vide (-0,950) à 12 bar
ISO 2	54202022			2800		
ISO 3	54301022			4200		



Fonction 5/3 Centre ouvert à l'échappement

Type	Référence	Commande (12) et (14)	Rappel	Débit à 6 bar (l/min) (ANR)	Pression du fluide de commande	Pression d'utilisation
ISO 1	54101021	Pneumatique	Ressort au centre	1400	3 à 12 bar	Du vide (-0,950) à 12 bar
ISO 2	54202021			2800		
ISO 3	54301021			4200		
ISO 4	54400008			6300 (avec embase G3/4") 7000 (avec embase G1")	2,5 à 12 bar	



Embases ISO	Boutons poussoirs	Electrovannes pilotes	Réducteurs de débits
Voir p. 341	Voir p. 344	Voir p. 341	Voir p. 413
