

# Fiche Technique

Valide à partir du: 13/07/15

+GF+



## Tamis type 305, PVC-U Diamètre des perforations 0.5 mm

- pour filtres à tamis type 305

d [mm]	Pouces [inch]	DN [mm]	valeur kv ( $\Delta p=1$ bar) [l/min]	Code	SP	poids [kg]	D [mm]	L [mm]	
20	½	15	35	161 305 339	10	0,005	14	39	
25	¾	20	65	161 305 389	10	0,007	18	48	
32	1	25	90	161 305 439	5	0,003	24	60	
40	1 ¼	32	155	161 305 489	2	0,004	30	71	
50	1 ½	40	225	161 305 539	1	0,007	38	87	
63	2	50	370	161 305 589	2	0,009	48	106	
75	2 ½	65	575	161 305 639	5	0,012	61	100	
90	3	80	955	161 305 689	2	0,016	73	118	

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>