

GAMMES COMPLÉMENTAIRES

SÉRIE T60

Vanne parachute Protection des tuyaux flexibles

Taille d'orifice BSPP	MODÈLES
G1/4	T60C2890
G1/4	T60C2891
G3/8	T60C3890
G3/8	T60C3891
G1/2	T60C4890
G1/2	T60C4891
G3/4	T60C6890
G3/4	T60C6891
G1	T60C8890
G1	T60C8891
G1 1/2	T60CB890
G1 1/2	T60CB891

Suivant la norme de sécurité EN983 article 5.3.4.3.2

Placée en amont du tube souple, elle prévient les coups de fouet du tuyau, provoqués par une rupture ou par un débranchement intempestif de celui-ci

Construction compacte, indéréglable

Faible perte de charge

Remise en marche automatique après réparation du tuyau

Grande résistance à la corrosion

Large gamme de pression



Voir page 7-112 pour plus de détails

SÉRIE T55

Clapets anti-retour

Taille d'orifice	MODÈLES	BSPP	BSPT
	Métrique		
M5	T55M0500		
1/8		T55C1800	T55B1800
1/4		T55C2800	T55B2800
3/8		T55C3800	T55B3800
1/2		T55C4800	T55B4800

Débit d'air libre dans un seul sens

Construction fiable

Sans silicone

Faible pression d'ouverture

Voir page 7-100 pour plus de détails



SÉRIES T51, T52 & T53

Clapets anti-retour à raccordement instantané en ligne

Tube PIF/PIF	MODÈLES
4 mm	T51P0004
5 mm	T51P0005
6 mm	T51P0006
8 mm	T51P0008
10 mm	T51P0010
12 mm	T51P0012

Filetage x Tube BSPT x PIF	MODÈLES PIF/Raccordement mâle	Raccordement mâle/PIF
R1/8x4 mm	T52B1804	-
R1/4x5 mm	T52B2805	-
R1/8x6 mm	T52B1806	T53B1806
R1/4x6 mm	T52B2806	T53B2806
R1/8x8 mm	T52B1808	-
R1/4x8 mm	T52B2808	T53B2808

Faible différentiel de pression d'ouverture

Bague d'accrochage en laiton et plastique pour un raccordement compact et efficace

Bague de protection avec code couleur en option

Pré-étanchéité synthétique des filetages coniques

Trou de fixation moulé dans le corps (pour modèles tube/tube)

Bague rouge pour tube métrique

Bague grise pour tube pouces

Fiable et résistant à la corrosion

Voir page 7-098 pour plus de détails



SÉRIE T15

Limiteurs de débit en ligne unidirectionnels à raccordement instantané

Tube PIF/PIF	MODÈLES
3 mm	T15P0003
4 mm	T15P0004
5 mm	T15P0005
6 mm	T15P0006
8 mm	T15P0008
10 mm	T15P0010
12 mm	T15P0012

Débit élevé

Pour montage sur panneau et juxtaposable

Blocage possible du réglage

Pointeau imperdable

Bouton de réglage de position

Bague d'accrochage en plastique et laiton pour un raccordement compact et efficace

Bague de protection avec code couleur en option

Bague rouge pour tube métrique

Bague grise pour tube pouces

Fiable et résistant à la corrosion



Voir page 7-073 pour plus de détails

Pour informations complémentaires



www.norgren.com/info/fr3-278