ROBINETTERIE - Accessoires



17.1. Accessoires de robinetterie à brides

17.1.1. Compensateurs de dilatation

A. A brides

A.1. Soufflet en EPDM

Modèles "Standards"

Type EJFX.001: Raccordement à brides GN10/16

Type EJFX.002: Raccordement à brides GN16

Caractéristiques : Compensateur de dilatation :

- Température de service du fluide : 10°C à + 100°C
- Soufflet simple onde et revêtement extérieur en EPDM
- Armature en toiles nylon
- Bague de maintien en acier trempé
- Brides tournantes en acier électro-zingué
- · Absorption des vibrations et des bruits
- · Compressions linéaires et angulaires

Applications: Réseaux d'adduction et de distribution d'eau, chauf-

fage et génie climatique


Options possibles : Limiteur d'écartement possible











Référence				<u>3</u> 5	05 ur		~=	~n.	Mouvements			
Brides	Brides	DN	PN	GN pour EJFX.001	GN pour EJFX.002	L	ØD	ØD1	Compression	Elongation	Transversal	Angulaire
GN10/16	GN16								(mm)		
EJFX.001.032	/	32	16	10/16	/	95	29	69	8	4	8	15°
EJFX.001.040		40				95	37	79				
EJFX.001.050		50				105	47	90				
EJFX.001.065		65				115	57	108	12	6	10	
EJFX.001.080		80				130	74	124		10	12	
EJFX.001.100		100				135	91	145				
EJFX.001.125		125				170	119	179				
EJFX.001.150		150				180	145	209				
EJFX.001.200	EJFX.002.250	200			16	205	199	261	20	14	18	
EJFX.001.250		250				240	241	320	22			
EJFX.001.300		300				260	294	370	24			
EJFX.001.350	40 / 45 50	350	10	10	/	265	331	420	25	16		
EJFX.001.400		400				265	372	473				
EJFX.001.450		450				200	431	532	20	12		
EJFX.001.500		500				200	486	587				
EJFX.001.600		600				250	591	685				