



## COOL-FIT 2.0 Manchon

### Exécution:

- PE100 SDR11 pré-isolé, métrique
- Isolation en mousse GF HE
- Résistant aux impacts Couleur : noir
- Lèvre d'étanchéité intégrée pour un assemblage étanche à l'eau et à la vapeur

### Remarque:

Plus grandes dimensions disponibles dans la gamme de produits COOL-FIT 4.0

d/D (mm)	PN (bar)	Code	poids (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	pouce (inch)
32/75	16	<b>738 914 108</b>	0,092	113	36	5	1
40/90	16	<b>738 914 109</b>	0,126	121	40	3	1 ¼
50/90	16	<b>738 914 110</b>	0,160	129	44	3	1 ½
63/110	16	<b>738 914 111</b>	0,237	137	48	3	2
75/125	16	<b>738 914 112</b>	0,339	152	55	3	2 ½
90/140	16	<b>738 914 113</b>	0,476	166	62	4	3
110/160	16	<b>738 914 114</b>	0,778	188	72	4	4
140/200	16	<b>738 914 116</b>	1,097	210	84	3	5

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>