

# MATERIEL COMPLEMENTAIRE

## 3. ENROULEURS

### 3.1. Pneumatiques



#### Caractéristiques :

- Température de service : -20°C à +100°C pour le Type 8400 (8401 à 8427), -5°C à +40°C pour tous les autres modèles

#### Utilisations :

- Uniquement de l'air pour le Type AM86, air et eau pour tous les autres modèles



Référence	Ø int. Tuyau (ID)	Matière du tuyau	Longueur du tuyau	Matière du boîtier/support	Pression max.	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Tuyau d'entrée	Poids (Kg)	Support orientable	
	(mm)		(m)					(m x ID)			
AL81/8	8	Polyuréthane	9+1	Aluminium/acier	15 bar	Sans	G1/4"M	1,5x8	6	Inclus	
AL83/10	10		15+1					G3/8"M	1,5x10	9	Inclus
AM86/10	10	Polyuréthane	24+1	Plastique jaune/acier	15 bar	Sans	G3/8"M	1,5x10	10	Inclus	
AM86/13	12,5		15+1					G1/2"M		1,5x12,5	Inclus
804/8/S	8	Polyuréthane	9+1	Plastique gris/acier	15 bar	Sans	G1/4"M	1,5x8	4	Inclus	
805/8/S			15+1						7	Inclus	
805/10/S			10						G3/8"M	1,5x10	7
804/8	8	Polyuréthane	9+1	Plastique jaune/acier	15 bar	Sans	G1/4"M	1,5x8	4	Inclus	
805/8			15+1						7	Inclus	
805/10			10						G3/8"M	1,5x10	7
9100/6	5,5	Polyuréthane	5,5+1	Plastique noir/acier	12 bar	Push-in 6x8	G1/4"M	NON	2	Inclus	
8401	Sans tuyau	/	/	Flasque ABS/acier	20 bar	G1/2"F	G1/2"F	NON	/	8400/SW	
8404	10	SAE100R6 Intérieur en NBR recouvert de caoutchouc CR avec une fibre textile	12						11		
8406			18						15		
8408	12,5		10						9		
8410			15						14		
8424	10		KPU tuyau double couche avec une fibre textile						20		17
8426	12,5		KPU tuyau double couche avec une fibre textile						15		14
8427									20		17

### 3.2. Electriques



Référence	Câble	Type de câble	Longueur du tuyau	Matière du boîtier/support	P max enroulé 230/50 (20°C)	P max déroulé 230/50 (20°C)	Protection thermique	Entrée/ sortie	Tension max	Fixation murale orientable	Poids
	(mm²)		(m)		(W)	(W)			(Volt)		(Kg)
9004/GS	3G1,5	H05W-F	5+1	Plastique noir/acier	1400	1900	oui	Prise et fiche	500	oui	2,5
5527/XF GS	3G1,5	H05W-F	10+1,5	Plastique noir/acier	1200	1800	oui	Prise et fiche	500	oui	3,5
5827/XF GS				Plastique jaune/acier							
4315/S GS	3G1,5	H05W-F	14+1	Plastique gris/acier	1200	1800	oui	Prise et fiche	500	oui	5
4315/GS				Plastique jaune/acier							