




Vanne à bille Type 375 PVC-U Avec emboîture pour collage métrique

Exécution:

- Vanne à bille avec union double de sécurité
- Joint de la bille en PTFE
- Poignée avec outil d'ajustement du siège de bille intégré
- Dimensions compactes
- Côte z, extrémités de la vanne et écrous ne sont pas compatibles avec le type 546

Domaine d'utilisation

- Application industrielle de base, sans automatisation



d (mm)	DN (mm)	Pouces (inch)	PN (bar)	valeur kv ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	SP poids (kg)	FKM Code	SP poids (kg)
75	65	2 ½	10	5000	161 375 508	1 2,191	161 375 518	1 2,191
90	80	3	10	7000	161 375 509	1 3,303	161 375 519	1 3,303
110	100	4	10	11000	161 375 510	1 5,954	161 375 520	1 5,954

d (mm)	D (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	z (mm)
75	145	129	206	179	110	103	118
90	168	143	242	209	128	120	140
110	210	169	282	250	150	141	160

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>