





F. Démarreurs progressifs

Généralités :

Séries		P64F	P68F
Fluide		Air comprimé uniquement	
Pression max. d'entrée	Commande pneumatique	17 bar	
	Commande électropneumatique	10 bar	
Pression min. de fonctionnement		3 bar	
Température ambiante	Commande pneumatique	De -20°C à +80°C (limité à +65°C avec manomètre)	
	Commande électropneumatique	De -20°C à +50°C	
Point de passage à plein débit		Entre 50 et 80% de la pression d'entrée	
Tension d'alimentation standard (version électropneumatique)		24/DC	
Indice de protection		IP65	
Corps		Zamak peint	Aluminium
Cuves		Aluminium	
Raccordement d'un manomètre possible		En G1/8"	
Connecteur taille 22		A commander séparément	
Orifice de pilotage (version pneumatique)		G1/4"	
Orifice d'échappement		G1/2"	G1"



Codifications de base :

Ø Racc.	Série	Référence		Débit max. à 6,3 bar de pression de consigne et ΔP 0,5 bar (ANR)	Référence	
		A commande électropneumatique 24/DC	A commande pneumatique autopilotée		Silencieux	Connecteurs à LED 24V
G1/4"	P64F			3420 l/min		
G3/8"		P64F-3GC-PFN	P64F-3GA-NNN			
G1/2"		P64F-4GC-PFN	P64F-4GA-NNN			
G3/4"	P68F	P64F-6GC-PFN	P64F-6GA-NNN	8820 l/min	MB008B	M/P24120/1 (non-inclus)
G1"		P68F-6GH-NPN	P68F-6GB-NNN			
		P68F-8GH-NPN	P68F-8GB-NNN			
G1"1/4		P68F-AGH-NPN	P68F-AGB-NNN			
G1"1/2		P68F-BGH-NPN	P68F-BGB-NNN			

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande

