


## Mamelons courts COOL-FIT 4.0 avec isolation, d32-d225

### Exécution:

- PE100 SDR 11/17 pré-isolés, métrique
- Isolation en mousse GF HE
- Résistant aux impacts Couleur : noir
- Pour des connexions courtes entre les raccords COOL-FIT 4.0 Type A



d/D (mm)	PN (bar)	SDR	Code	poids (kg)	L1 (mm)	z (mm)	pouce (inch)
32/90	16	11	<b>738 913 408</b>	0,126	36	151	1
40/110	16	11	<b>738 913 409</b>	0,188	40	155	1 ¼
50/110	16	11	<b>738 913 410</b>	0,226	44	163	1 ½
63/125	16	11	<b>738 913 411</b>	0,328	48	171	2
75/140	16	11	<b>738 913 412</b>	0,447	55	185	2 ½
90/160	16	11	<b>738 913 413</b>	0,631	62	199	3
110/180	16	11	<b>738 913 414</b>	0,929	72	219	4
160/250	10	17	<b>738 913 417</b>	1,576	90	255	6
225/315	10	17	<b>738 913 420</b>	3,254	110	295	8

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>