

**5827/XF**



### EN Reel Features

- Swivelling bracket.
- Cable ratchet stop device.
- With incorporated thermic protection
- Double earth contact.
- Working temperature: -5°/+50°C.

### FR Caracteristiques de l'enrouleur





- Support pivotant pour la fixation.
- Cliquet d'arrêt du câble.
- Avec protecteur thermique incorporé
- Double contact de terre.
- Temperature d'utilisation -5°/+50°C.

### DE Aufrollereigenschaften

- Schwenkbarer Bügel.
- Stoppvorrichtung.
- Mit Überhitzungsschutz
- Doppelerdungskontakte.
- Umgebungstemperatur -5°/+50°C.

### ES Caracteristicas de l'enrollador

- Estribo orientable.
- Dispositivo de parada de cable.
- Con dispositivo termico incorporado
- Doble contacto de tierra.
- Temperatura ambiente de utilizacion -5°/+50°C.

ART.	5827/XF
Description	Extension reel
cable length	11,5 m (10 + 1,5)
cable	3G1,5-H05VV-F
socket, plug, incoming cable	NO
W  (20°C)	1200
W  (20°C)	1800
thermic protection	YES
V max	500
	57
	mm 310x310x170 Kg 3,5

### Dimensions

