


COMP. PNEUMATIQUES - Distributeurs

C. Boutons-poussoirs/tournants avec module pneumatique

Généralités :

Caractéristiques	
Fluides	Air filtré, lubrifié ou non
Pression d'utilisation	0 à 8 bar
Température ambiante	-5°C à +60°C
Débit (Qv à 6bar) (ANR)	112 l/min
Corps	Zamak
Echappement	Non-collectable



Avantages :

- Adaptation de boutons métalliques ou plastiques et, fixation sûre et robuste du bouton sur la microvanne
- Montage simple et rapide en face avant de coffret
- Large choix de têtes de commande Ø22 et possibilité d'associer 2 fonctions NF avec la même tête de commande

Remarque : Pour commander un distributeur complet, il est indispensable de commander une tête de commande, un adaptateur, une embase intermédiaire ainsi qu'un ou deux module(s) pneumatique(s) au choix. Ces modules peuvent être utilisés avec chaque tête de commande.

Photo	Désignation	Type	Microvanne	Tête de commande	Adaptateur	Embase intermédiaire seule pour 2 microvannes	Modules pneumatiques				
			Couleur	Référence			Référence	Ø Racc.	Fonction	Référence	
	Bouton poussoir affleurant	A impulsion	Noir	PVBP.BK.001			4 mm ext.	NF	30701001		
			Vert	PVBP.GR.001							
			Rouge	PVBP.RE.001							
			Bleu	PVBP.BL.001							
			Jaune	PVBP.YE.001							
			Blanc	PVBP.WH.001							
	Bouton coup de poing Ø 40	Maintenue (pousser-tourner)	Rouge	PVBM.RE.001	+	88130754	+	88130775	+	NO	30701002
		Maintenue (pousser-tirer)	Rouge	PVBM.RE.002							
		Impulsion	Rouge	PVBM.RE.003							
		Impulsion	Noir	PVBM.BK.001							
	Bouton coup de poing Ø 60	Impulsion	Noir	PVBM.BK.002							
	Bouton tournant simple	2 positions fixes	Noir	PVBS.BK.001			G1/8"	NF	30701005		
		2 positions à rappel à gauche		PVBS.BK.002							
	Bouton tournant à serrure	Retrait de clé en positions 0 et 1	Noir	PVBK.BK.001							
	Bouton tournant à crosse	2 positions fixes	Noir	PVBL.BK.001			G1/8"	NO	30701006		
		3 positions fixes	Noir	PVBL.BK.002							
		3 positions avec rappel au centre	Noir	PVBL.BK.003							